

## AST045

Federkraftklemme, lötlbar, Rastermaß 5 mm, Drahteinführung 45°, Doppellötstifte

### Technische Daten


V / A / AWG	300 / 13 / 28 - 16		
0,08 - 1 mm <sup>2</sup>	250 V / 4 kV / 12 A		
Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1	Kleinste Luft- und Kriechstrecke min. 4 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung [V]	250	500	500
Bemessungsstoßspannung [kV]	2,5	4	2,5
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	6 mm		
Lötstiftabmessungen	2 x 1,0 x 0,8 mm		
empfohlene Bohrung in der Leiterplatte	Ø 1,4 mm		
Lötstiftlänge	3,5 mm		
Polzahlen	2 - 24		
Farbe	grau		

## AST135


Federkraftklemme, lötlbar, Rastermaß 5 mm, Drahteinführung 45°

### Technische Daten

V / A / AWG	300 / 13 / 28 - 14		
Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1	Kleinste Luft- und Kriechstrecke min. 4 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung [V]	320	800	800
Bemessungsstoßspannung [kV]	4	6	4
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	6 mm		
Lötstiftabmessungen	0,8 x 1,0 mm		
empfohlene Bohrung in der Leiterplatte	Ø 1,4 mm		
Lötstiftlänge	3,5 mm		
Polzahlen	2 - 24		
Farbe	grau		



L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm



L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

### Farboptionen

Opt.	Farbe
02	schwarz
04	grau (Standard)
05	hellblau
06	grün
08	rot
13	dunkelblau
99	mehrfarbig
Optionale Farben	
Mindestbestellmenge 10.000 Pole/Typ	

### Bestellnummern

(Hinweise: Seite 23)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

**AST045** Rastermaß 5 mm

Best.-Nr. **AST045**

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

### Bestellnummern

(Hinweise: Seite 23)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

**AST135** Rastermaß 5 mm

Best.-Nr. **AST135**

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

**AST139** Rastermaß 10 mm

Best.-Nr. **AST139**

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12				

\* Zulassung in Vorbereitung

Standard-Polzahlen  
 Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Pole/Typ.

Standard-Polzahlen  
 Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Pole/Typ.